



PASST IN
VERSCHIEDENE
SCHÄCHTE

DUCTROD RAPID

Entwickelt, um eine Rohrstange in ein unterirdisches Rohr zu schieben.



Werkzeuglose Installation

Bei der Verwendung von DuctRod RAPID können Konfiguration und Installation ohne den Einsatz von Werkzeugen durchgeführt werden. Dadurch wird jeder Auftrag effektiver, da die Maschine schnell an den jeweiligen Auftrag angepasst werden kann, wodurch Sie Zeit sparen.

Anpassbar an verschiedene Schächte

Die Maschine ist mit einer flexiblen Klemmeinheit ausgestattet, mit der Sie die Maschine an der Seitenwand des Schachts befestigen können, um eine stabilere Installation zu gewährleisten.

Effektives Schieben der Stange

Jeder Job ist mechanisiert, was Ihnen hilft, die Effizienz zu verbessern und das Risiko kostspieliger Fehler zu minimieren. Für Stangen bis 25 mm.

Einstellbare Drehmoment-, Distanz- und Geschwindigkeitsmessung für vollständige Stangenkontrolle

SPEZIFIKATIONEN

Art.-Nr.:	101-241217001
Stangendurchmesser:	9–25 mm
Rohrdurchmesser:	10–40 mm
Installationsgeschwindigkeit:	Bis 80 m/min.
Max. hydraulischer Druck:	110 bar
Druck-/Zugkraft:	0–200 kg
Bereich Klemmeinheit:	475–900 mm
Gewicht:	68 kg
Länge ¹⁾ :	1.050 mm
Breite:	475 mm
Höhe:	790 mm

¹⁾ Ohne Klemmeinheit

INBEGRIFFEN

- Regelventil für DuctRod RAPID
- 1 Satz Ketten
- 25-mm-Rohrhaltereinsätze

